



Fußwege



Radwege



gewichtsbe-
schränkte Flächen



Innenstadtlagen
Fußgängerzonen



Werksgelände



Großflächen
und Parkplätze

Aufnahme für Heißwasserdüse • verwendbar an allen Systemen mit Rontex SW 01
Qualitätsprodukt - konstruiert und hergestellt in Deutschland

TECHNISCHE DATEN

Aufnahme für Heißwasserdüse

Hydraulikfunktion	hoch/runter und Seitenschieber (rechts/links) über Joystick vom Fahrersitz
Fahrposition	manuell um 90 Grad hochklappbar und fixierbar zur besseren Wendigkeit und Gewichtsverteilung
Überstand über Fahrzeug	Rechtsseitig bis zu 25 cm je nach Fahrzeugtyp, zum bündigen Bearbeiten von Bürgersteigkanten, Rinnsteinen, Grundstücksgrenzen
Material	Edelstahl V4A, rostet nicht
Kompatibilität	Aktuell passend für Düsenmaße bis 600 x 1.000 x 150 mm (LxBxH), weitere Maße auf Anfrage





ECOPLOW SW 01 - Schneeflugsystem für Nutzfahrzeuge bis 2t

Ecoplow SW 01/145: kompatibel mit Goupil G4
 Räumbreite: 1,45 m | verschränkte Räumbreite: 1,25 m

Ecoplow SW 01/160: kompatibel mit Addax MTN/MTX
 Räumbreite: 1,60 m | verschränkte Räumbreite: 1,50 m

Ecoplow SW 01/170: kompatibel mit Evum aCar und Piaggio NP6
 Räumbreite: 1,70 m | verschränkte Räumbreite: 1,60

Schild: Polycarbonat | **Konstruktion:** Edelstahl V4A

Bedienung: 12 Volt elektrohydraulisch per Joystick, System wird auf Druck gefahren



ECOPLOW SW 02 - System für Nutzfahrzeuge bis 3,5t

kompatibel mit fast allen Nutzfahrzeugen bis 3,5t

Räumbreite: 2,20 m | verschränkte Räumbreite: 1,85 m

Schild: Polycarbonat

Konstruktion: Edelstahl V4A

Bedienung: 12 Volt elektrohydraulisch per Joystick, System wird auf Druck gefahren



ECOPLOW - System für Smart-Klasse und Kleinstfahrzeuge

kompatibel mit Smart fortwo | Renault Twingo verfügb. ab 08.23

Räumbreite: 1,80 m | verschränkte Räumbreite: 1,66 m

Schild: Polycarbonat | **Konstruktion:** Edelstahl V4A

Bedienung: 12 Volt elektrohydraulisch per Joystick, System wird auf Druck gefahren



VORTEILE IM ÜBERBLICK / USP

- 👍 EINZIGARTIGES WIRKPRINZIP
- 🔄 VERBESSERTE TRAKTION AUF DER HINTERACHSE
- ✘ KEIN LOSRÜTTELN VON PFLASTERSTEINEN
- ✓ SAUBERSTES RÄUMBILD SEINER KLASSE
- 🛡️ SCHILDMATERIAL POLYCARBONAT: BRUCHSICHER, ROSTET NICHT, WARTUNGSFREI
- ⚙️ ALLE STAHLTEILE V4A: LANGLEBIG, ROSTET NICHT, WARTUNGSFREI
- 🔊 SILENTBLOCK GELAGERT: OPTIMALE ANPASSUNG AN DEN UNTERGRUND, SEHR LEISE
- 🔧 HYDRAULIKPUMPE GESCHÜTZT VERBAUT: KEINE BESCHÄDIGUNG
- 🌀 HOCHLEISTUNGSHYDRAULIKPUMPE MIT 4-WEGE-VENTILEN: KURZE REAKTIONSZEIT, SCHNELL IM RÄUMMODUS
- 🛠️ SCHÜRFLEISTE AUS SPEZIALMATERIAL: LEISE, LANGLEBIG, WARTUNGSARM
- 📏 GERINGES GEWICHT: CA. 82 KG INKL. HYDRAULIKPUMPE
- 📦 12. OPTIMALE LASTVERTEILUNG BEI ERHALTUNG HÖCHSTER ZULADUNGSKAPAZITÄTEN
- 🚗 PERFECT FÜR KLEINE UND LEICHTE NUTZFAHRZEUGE BIS CA. 3,5 TONNEN
- 🔧 EINFACHER TAUSCH, DEMONTAGE
- 🔧 MEHRFACHNUTZUNG SOMMER WIE WINTER
- 🔄 KÜRZESTER VORBAU SEINER KLASSE = GRÖSSTMÖGLICHE ERHALTUNG DER FAHRZEUGEIGENSCHAFTEN, Z.B. KLEINER WENDEKREIS